



Guide d'instructions

Manuel de mise en service - Entretien - Informations

TERR'a
CARAIBES



0679 03 48 08

0690 68 08 58

terra.ocaraibes@gmail.com



Terr'a0Caraibes



WWW.TERRAOCARAIBES.COM

Siege social : Imm Simkel Etg 1 .Buro Club. 3617 Bd Marquisat de Houelbourg ZI Jarry. 97122 Baie-Mahault

Bureau : Imm Jaunasse . Etg 1 . 178 Rue Nobel .ZI Jarry . 97122 Baie-Mahault

○ Informations Importantes ○

○ Mise en service/Entretien ○

○ Foire aux questions ○

Informations importantes :

Voici un guide complet et détaillé pour transformer votre fontaine en terre cuite en une véritable source de pureté à domicile.

Cette fontaine à eau est prévue pour des températures allant de 5°C à 45°C. Ce système convient exclusivement pour de l'eau potable. Ne filtrez pas de l'eau chaude.

A l'heure actuelle et selon les résultats de divers laboratoires répondants tous aux normes internationales, le système de filtration **Stéfani** est l'un des plus efficaces de tous les filtres ménagers sur le marché depuis 1947. Vous trouverez de façon détaillée ces résultats de laboratoires privés et d'état (INMETRO) sur le site www.terraocaraibes.com.

Ces résultats sont fournis par l'entreprise **Cerâmica Stéfani**. Ce système bénéficie évidemment d'un contrôle continu qui lui assure un droit de mise sur le marché international

En général, la terre cuite neuve produit un goût caractéristique qui disparaîtra progressivement en vidangeant totalement votre fontaine tous les jours pendant les premiers jours

La terre cuite est une matière vivante, prenez-en soin

La cartouche filtrante doit être changée tous les 4 à 6 mois selon la dureté et la qualité de l'eau. Elle peut filtrer à elle seule jusqu'à 500 litres d'eau par cartouches

Pour des raisons d'hygiène, il convient également de changer régulièrement robinet et clapet, en même temps que la cartouche filtrante si possible. Si vous constatez une diminution de la vitesse de filtration, vous pouvez brosser délicatement votre cartouche filtrante sous l'eau claire.

Utilisez uniquement des cartouches filtrantes fabriquées par **Cerâmica Stéfani**.

1. Le Cœur de la Technologie :

La Cartouche Triple Action

Chaque cartouche est un chef-d'œuvre de filtration naturelle combinant trois couches :

- **Le Kaolin (Céramique microporeuse)** : Une barrière physique qui filtre à **0,5 micron**. Elle retient 99,9 % des impuretés (microplastiques, sédiments, rouille) et des micro-organismes (bactéries, kystes). Métaux lourds.
- **L'Argent Colloïdal** : Imprégné dans la paroi en kaolin, il agit comme un agent antibactérien naturel. Il empêche la prolifération des microbes à l'intérieur du filtre.
- **Le Charbon Actif** : À l'intérieur de la bougie, il absorbe chimiquement le chlore, les pesticides, les herbicides et les résidus de médicaments, tout en neutralisant les mauvais goûts.

Recommandation

Il est fortement déconseillé de placer la fontaine aux rayons de soleil direct

Afin d'éviter une formation de salpêtre trop rapidement et également s'assurer d'une bonne ventilation dans l'endroit où vous installez la fontaine

Posez votre fontaine sur une clayette afin d'assurer une ventilation sous la fontaine

Concernant le nettoyage des fontaines en plastique, le principe est identique, un produit détergent neutre peut être utilisé, bien rincer après lavage afin de ne pas laisser d'odeurs sur le plastique, **les cartouches se lavent à l'eau uniquement**

LA TERRE CUITE EST UN MATÉRIAU VIVANT ET FRAGILE, ELLE NÉCESSITE UN ENTRETIEN RIGoureux, NOUS VOUS INVITONS À LIRE TRÈS SOIGNEUSEMENT LA NOTICE D'UTILISATION DE NOS FILTRES À EAU

2. Guide d'Installation : Un Montage Parfait

Composants :

2 réservoirs à eau et un couvercle

1 Robinet, joints étanchéité, de 1 à 3 Cartouches filtrantes et Clapets anti-débordements selon le modèle de fontaine

Étape 1 : Préparation et Rinçage

Il est nécessaire de rincer à l'aide d'une éponge ou de votre main propre les deux réservoirs de la fontaine à grande eau afin d'éliminer les poussières et particules, puis commencer l'assemblage.

- **Les cuves :** Lavez les deux cuves en terre cuite à l'eau claire uniquement (jamais de savon, la terre cuite absorberait le parfum).
- **Les Cartouches :** Passez-les sous l'eau froide et frottez-les doucement avec vos mains propres. **Ne jamais immerger complètement la bougie** (le haut de la base plastique doit rester sec si possible).

Étape 2 : Assemblage (L'ordre est crucial)

1. **Le Robinet :** Installez-le sur la cuve inférieure avec un joint de chaque côté de la paroi. Serrez fermement à la main. (Vérifier l'étanchéité avec un remplissage au niveau du robinet)
2. **Les Cartouches :** Fixer la cartouche filtrante au réservoir supérieur.
Installez-la ou les cartouches sans oublier les joints d'étanchéité, ne serrez que l'écrou, maintenez seulement la cartouche avec l'autre main pour ne pas risquer d'endommager la cartouche. Il n'est pas nécessaire de serrer trop fort la cartouche. Pour cette manipulation, tenir la cartouche par sa base en plastique (grise).
- 3 **Les Flotteurs (valves) :** vissez-les à l'extrémité de la tige de la bougie (sous la cuve supérieure). Ils doivent pendre verticalement.
 - *Note :* Le flotteur permet de remplir la cuve haute même quand la cuve basse est pleine sans risque de débordement.

Note ; pour les fontaines munies de plusieurs clapets assurez vous qu'ils ne se touchent pas entre eux et soit centrer vers le milieu de la fontaine,

Étape 3 : La Mise en Route (le réveil de la terre)

- Remplissez la cuve supérieure. Les premières eaux auront un goût d'argile marqué et peuvent contenir des poussières de charbon (eau grise).
- **Important** : Jetez les 2 ou 3 premiers cycles de filtration (ou utilisez-les pour les plantes). Le goût devient neutre après environ 3 ou 4 cycles de remplissages

3. Entretien : Pour une Longue Vie

Entretien Hebdomadaire (Extérieur)

- **Les cristaux** : Vous verrez apparaître une fine poudre blanche sur l'extérieur de la cuve basse. Ce sont les minéraux de l'eau qui s'évaporent (signe que votre fontaine "respire" et refroidit l'eau). Essuyez-les avec un chiffon humide.
- **Aération** : Vérifiez que l'air circule bien autour et sous la fontaine.

Entretien Mensuel Complet

Pour une hygiène parfaite, effectuez un nettoyage complet de tous les composants

1. **Videz les deux cuves**. Désassemblez la/les valves, robinets, joints et cartouches
2. **Nettoyage des pièces en plastique** (clapet, robinet en position ouvert, joints d'étanchéité, écrous) mettre à tremper au vinaigre ménager ou un savon neutre)
3. **Nettoyage des cuves** : Frottez l'intérieur avec une lingette micro fibre ou une éponge propre neuve et de l'eau claire
4. **Nettoyage des cartouches** : sortez les cartouches et frottez la surface du kaolin avec une brosse à dents souple ou le côté vert d'une éponge (propre et dédiée). Cela enlève la couche de sédiments.
5. Remonter la fontaine avec les pièces nettoyées, recharger en eau

NOTE ; si des traces de calcaires sont apparentes à l'intérieur, vous pouvez passer un chiffon imbibé de vinaigre blanc, rincer à grande eau après

Utiliser ni produit chimique, ni vinaigre, ni citron, ni bicarbonate etc. De l'eau uniquement pour la terre cuite et la cartouche

4. Fréquence de remplacement des cartouches

La règle d'or est de remplacer les cartouches tous les 500 litres par cartouches (entre 4 et 6 mois), le charbon actif finit par saturer même si l'eau coule encore.

Fontaine à 1 cartouche ; 500 Litres

Fontaine à 2 cartouches ; 1000 Litres

Fontaine à 3 cartouches ; 1500 Litres

Afin d'avoir une estimation de votre consommation d'eau, notez sur un mois la quantité d'eau de vous filtrez, vous aurez une idée plus précise pour le renouvellement de vos cartouches

5. Emplacement et optimisation maximale

Le Support ; Placez la fontaine sur un support stable, capable de supporter le poids (eau+ fontaine). Utilisez une coupelle sous la fontaine car la terre cuite transpire naturellement pour refroidir l'eau. Pour une optimisation de votre fontaine, installez une clayette sous la fontaine afin d'obtenir une ventilation par le dessous et éviter potentiellement une formation de micro-moisissure.

L'air ; évitez les placards fermés, la fontaine à besoin d'un courant d'air pour l'évaporation (effet fraîcheur) et l'apparition de cristaux (salpêtre) trop rapidement

La Lumière ; gardez-la à l'abri du soleil direct pour maintenir l'eau la plus fraîche possible

Note ; Comme la terre cuite est un matériau Poreux, elle "transpire". L'eau s'infiltre très lentement dans l'argile et s'évapore à l'extérieur, ce qui refroidit la fontaine, si cette humidité reste prisonnière sous le socle, elle peut abîmer votre meuble ou favoriser l'apparition de micro-moisissures

6. Je pars en vacances. (Gestion des absences)

Vous partez pour plus d'une semaine, videz la fontaine, profitez pour la nettoyer correctement, (nettoyage complet), laissez-la séchée tranquillement.

A votre retour, remontez-la afin de la remettre en service.

Si vous partez pour une période d'un Mois, vous pouvez décaler d'un mois le changement de vos cartouches.

FOIRE AUX QUESTIONS

Pourquoi l'eau filtrée peut-elle avoir un goût différent ?

Les fontaines en terre cuite au début de leur utilisation auront un goût caractéristique qui disparaîtra peu à peu, d'utilisation. Pour amoindrir ce goût, vous pouvez comme au Brésil, faire tremper votre filtre à eau en terre cuite 2 jours dans une bassine à eau en changeant plusieurs fois l'eau.

Que faire des premiers litres d'eau filtrée ?

Les 12 premiers litres d'eau filtrée, pour chaque cartouche, ne doivent pas être consommés, car ils sont utilisés **pour nettoyer le filtre et activer la cartouche**. Après les 12 premiers litres filtrés pour chaque cartouche, vous pouvez commencer à boire de l'eau pure et saine. Vous pouvez néanmoins l'utiliser pour vos animaux ou vos plantes.

Pourquoi des tâches noires peuvent-elles être présentes sur la paroi en céramique de la fontaine filtrante ?

Ces tâches noires correspondent à des résidus de charbon actif ou, possiblement dues au fer naturellement présent dans l'argile. Ces phénomènes sont totalement inoffensifs pour la santé.

Comment l'argent colloïdal aide-t-il à la stérilisation de l'eau ?

Les Cartouches Stérilisantes Stefani (Triple Action) sont constituées d'un revêtement interne d'argent colloïdal, créant une protection contre les bactéries. Ce revêtement à la fonction **de stérilisation et élimine les bactéries, moisissures et champignons dans l'eau**, ce qui la rend sûre pour la consommation

Quels sont les avantages des filtres à eau Stefani ?

Excellent rapport qualité-prix. Facile à manipuler et à entretenir. Ils n'ont pas besoin de branchement électrique. Vous n'avez pas besoin de faire bouillir de l'eau avant de la consommer. Installation facile. Les filtres en terre cuite refroidissent l'eau jusqu'à 5° C en dessous de la température ambiante sans avoir besoin d'énergie électrique en raison des propriétés d'échange thermique de la terre cuite. Régule le **PH** à 8 et reminéralise l'eau

Ma cartouche filtrante ne filtre plus, pourquoi ?

Remplacez chaque cartouche filtrante **tous les 500L ou 4 à 6 mois d'utilisation**. Si l'eau filtrée contient des particules en excès, les micropores de la paroi en céramique de la cartouche peuvent se boucher et la cartouche peut ainsi cesser de filtrer. Par conséquent, brosser délicatement la cartouche filtrante avec une brosse dédiée uniquement à cet effet.

Une bulle d'air peut être emprisonnée dans la cartouche, une fois nettoyée, secouer légèrement la cartouche afin d'évacuer l'air et faire bouger les granules de charbon actif.

Je pars en vacances. (Gestion des absences)

Vous partez pour plus d'une semaine, videz la fontaine, profitez pour la nettoyer correctement, laissez-la séchée tranquillement.

A votre retour, remontez-la afin de la remettre en service

A quoi servent les clapets anti-débordement ?

Comme pour un réservoir d'eau, les clapets anti-débordement empêchent les fuites d'eau stockée. En ce qui concerne les filtres à eau, ils servent à deux fins, car ils doublent également la capacité de stockage, permettant que les deux parties de la fontaine filtrante, supérieure et inférieure, restent pleines.

Il y a une poussière noire qui sort de la cartouche, est-ce normal ?

Dans les cartouches en céramique de déchloration et de stérilisation, il est normal de trouver des grains de charbon actif dans la partie inférieure. Cela se produit car le charbon actif qui se trouve à l'intérieur de la cartouche n'est pas comprimé, celui-ci est granuleux et sort des cartouches après les premiers litres filtrés. Quoi qu'il en soit, **c'est tout à fait normal et ce n'est pas nocif pour la santé**

J'observe des particules flottantes blanchâtres dans mon filtre à eau, est-ce normal ?

L'eau est un polymère, il est donc tout à fait normal que des particules de kaolin puissent flotter à la surface ou se déposer au fond des réservoirs. Ces particules flottantes de kaolin sont totalement inoffensives.

J'observe des particules blanchâtres sur la paroi extérieure de ma fontaine en terre cuite, est-ce normal ?

Après un certain temps des inflorescences minérales apparaîtront inévitablement sur le pourtour des filtres à eau en terre cuite Stefani. Ceci est normal. C'est un phénomène chimique naturel entre l'eau la terre et l'air. Ces cristaux cristallisent naturellement à la surface des poteries. Vous pourrez atténuer ces inflorescences (salpêtre) minérales en lavant toutes les semaines votre fontaines filtrantes Stefani avec une lavette microfibre synthétique mouillée (laver et rincer)

Note ;

Toutes les pièces détachées sont disponibles chez votre détaillant, sur le site internet et chez nos revendeurs

www.terraocaraibes.com

BRAVO

Terra'O Caraibes vous remercie pour ;
L'investissement que vous faites pour votre santé,
Les économies considérables que vous allez réaliser,
Le respect de la planète, fini le plastique,

Bonne Filtration

